



FOODLUBE®
ROCOLcare®

ROCOL® Produkter & Service i Topklasse

ROCOL® har over 130 års erfaring i fremstilling af special smøremidler til industrien. Dette sikrer, at ROCOL®'s tekniske produktviden er understøttet af stor erfaring og kendskab.

Udvikling og erfaring har resulteret i, at vi i dag kan levere FOODLUBE® serien af NSF 3H og H1 registrerede smøremidler samt service i topklasse.

Med stor vægt på sikkerheden er den komplekse FOODLUBE® serie udviklet udelukkende ved brug af FDA listede ingredienser og produceret efter ISO 21469:2006.

ISO 21469 er en globalt anerkendt hygiejne certificering. Det er vigtigt i forhold til audit, da det giver troværdighed. ISO 21469 er en uafhængig sikkerhed for, at alle FOODLUBE produkter er formuleret, produceret og leveret hygiejnisk og sikkert.



ROCOL® fik i 2015 Halal certificering – se efter mærket på produktet eller rekvirer certificeringen. Det sikrer, at du kan leve op til de krav, der bliver stillet fra kunderne.



Dyser og hætter på ROCOL® NSF registrerede produkter leveres med DETEX. Ligeledes leveres NSF registrerede patroner med DETEX hætter.

Detex er metalsporbare plastkomponenter i låg, hætte og dyse, der kan påvises af de fleste røntgen- og metaldetektorudstyr. Det betyder at man minimerer risikoen for fremmedlegemer i produktet, og imødekommer kravet til HACCP.

Alle DETEX påviselige plastkomponenter er GRAS opført (Generally Regarded As Safe – FDA 21 C.F.R Sections 177 and 178).



Kema® er også med sit udvalg af NSF registrerede produkter et godt supplement til FOODLUBE® serien.

Den erfaring ROCOL® igennem mange år har fået via samarbejdet med de førende indenfor levnedsmiddelindustrien, giver os i dag muligheden for at kunne tilbyde den bedste rådgivning om, hvordan smøring og fødevarer sikkerhed sammen bliver implementeret på bedst mulig måde i produktionen.

Den internationalt gældende NSF registrering, og specielt ISO 21469, er din garanti for uafhængig vurdering af sikker fødevarerregistreret smøring.

Alle NSF registrerede produkter er listet på



Hvad er ROCOLcare®

ROCOLcare® er en gratis servicepakke til fødevarer-, rene-, farmaceutiske- og lignende industrier.

Pakken indeholder en detaljeret gennemgang af fabrikken og lokalisering af alle smørepunkter – hvilket betyder:

- Øget effektivitet
- Effektiviseret smøremiddel forbrug
- Forbedret produktivitet og reduktion af omkostningerne
- Det vil mindske risiko for fejl og smøring med forkerte produkter
- Rationalisering af smøremidler, og dermed lagerbeholdning.

ROCOLcare® sikrer anvendelse af produkter med fuld sporbarhed herunder også ISO 21469: 2006 certificering.

Uddannelse med bedste praksis og teknisk træning.

Mappe og program med relevant data til audit.



Service vi tilbyder:

ROCOLcare® er en hel eller delvis løsning incl. opdatering, vejledning og teknisk træning.

Kædeolie hvid NSF



- NSF-registreret, H1
- Kædeolie til levnedsmiddelindustrien
- Korrosionsbeskyttende
- Reducerer slid
- -30°C til +180°C
- Modstår vandafskylning, også saltvand

USD-H1
24205 / spray

Hvidt fedt NSF



- NSF-registreret, H1
- Til fødevaremaskiner
- Til smøring af lejer og aksler m.m.
- Universalfedt
- -30°C til +180°C
- Tilsat PTFE

FDA-G2
08765 / Spray
80500 / 15g tube

Steril olie NSF



- NSF-registreret, 3H/H1
- Til levnedsmiddelindustrien
- Farveløs
- Drypfri
- Tåler dampafskylning
- Effektiv fra -18°C til +185°C

VET-68
19675 / Spray

8632 / 5L
8638 / 200L

Afrensere NSF



- NSF-registreret, C1
- Etiketfjerner, pH-neutral
- Citrusoliebaseret
- Fjerner tjære, fedt, olie, sod, de fleste ikke hærdede klæbestoffer og limrester m.v.

DL-44
01175 / spray

DL-44L
7772 / 5L

Industripolish NSF



- NSF-registreret, A7
- Til rustfrit stål- og laminatoverflader
- Renser i dybden
- Vandbaseret
- Giver flot finish
- Skummer op
- Kan også anvendes på aluminiumsfølge

SSP-630
16305 / spray

Siliconefedt NSF



- NSF-registreret, H1
- Smags- og lugtfri, vandafvisende
- Smører, tætnet og hindrer fugt
- Gode dielektriske egenskaber
- Ideel som elektrisk kontaktfedt
- Temperatur fra -50°C til +200°C

SC-4
19285 / spray
80905 / 100ml tube

80920 / 500g
80932 / 2kg

FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid NSF



- NSF-registreret, H1
- Opløser og fjerner hurtigt fastbrændt sukker og sødestoffer fra alle overflader
- Efterlader en fin film som beskytter mod fastbrænding
- Temp. +5°C til +95°C

Sugar Dissolving Fluid
49002750 / 5L
49002700 / 500ml Trigger

FOODLUBE® Foam Cleaner NSF



- NSF-registreret, A1
- Alsidigt skumrensemiddel til industrien
- Fjerner hurtigt og effektivt snavs, fedt og aflejringer
- Sikker i anvendelse på de fleste typer metal, plast og gummi
- Behagelig og sikker at arbejde med

Foam Cleaner
55003000 / spray

Slipmiddel NSF



- NSF-registreret, H1
- Slip- og glidemiddel
- Friktionsreducerende
- Til levnedsmiddelindustrien
- Effektiv op til +200°C

CS-1300
17395 / spray

FOODLUBE® Industrial Cleaner NSF



- NSF-registreret, K1
- Hurtig tørrende affedter
- Fjerner alle former for snavs, olie og fedt - også på svært tilgængelige steder
- Fordamper hurtigt

Industrial Cleaner
55004000 / spray

FOODLUBE® Electra Clean NSF



- NSF-registreret, K2
- Effektiv og hurtig tørrende affedter til elektronik
- Efterlader ingen rester
- Brugbar på de fleste plasttyper (Test før brug!)
- Kan anvendes som almindelig afrensere til fjernelse af olie, fedt m.m.

Electra Clean
55005000 / spray

FOODLUBE® Remover and Degreaser NSF



- NSF-registreret, C1
- Et effektivt og kraftigt rengøringsmiddel til daglig snavs, fedt, klæbestoffer, tjære m.m.
- Er ideel til fjernelse af etiketter, klæbestoffer og andre vanskelige limrester
- Dufter af citrus

Remover and Degreaser
55034151 / spray

PUROL® Fluid / Grease NSF



- NSF-registreret, 3H/H1
- Temp.: -10°C til +110°C
- Oxidations stabil, sikrer lange smørintervaller og lavt forbrug
- Til brug i fødevare-virksomheder, som slip- eller smøremiddel
- Fremragende korrosionsbeskyttelse på knive og hulskiver til kødhakkere

PUROL Grease
48999091 / 370g
48999090 / 4kg
48999089 / Spray

PUROL Fluid
48999088 / 500ml trigger
48999086 / 20L

FOODLUBE® Dismantling Spray NSF



- NSF-registreret, H1
- Rustopløser på spray
- Hurtig virkende rustopløser
- Fremragende penetration
- Løser fastgroede og korroderede emner
- Temp.: -20°C til +110°C

Dismantling Spray
49002001 / spray

FOODLUBE® WD Spray NSF



- NSF-registreret, H1
- Temp.: -50°C til +120°C
- Gode vandafvisende og penetrerende egenskaber
- Efterlader smørefilm med god bæreevne og lang levetid
- Med PTFE
- God korrosionsbeskyttelse

WD Spray
49002900 / spray

FOODLUBE® Spray NSF



- NSF-registreret, H1
- All-round universal-smøremiddel som bruges til alle lette og medium smøreopgaver af små lejer, bøsninger og bevægelige dele
- Giver god korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +110°C

FOODLUBE® Spray
49002000 / spray

FOODLUBE® Multi-Lube NSF



- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk super universal multiolie med PTFE
- Effektiv smøring af kæder, glidefjerner, lejer mm.
- Gode penetrerende egenskaber
- Temp.: -50°C til +180°C

Multi-Lube
49002600 / 500ml trigger
49002650 / 5L

FOODLUBE® Chain Spray NSF



- NSF-registreret, H1
- Til kæder og conveyors under hårde arbejdsbetingelser
- Klæbrigt og stærkt vedhæftende
- Kraftigt penetrerende og vandafvisende med høj bæreevne.
- Fremragende rust- og slidbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +150°C

Chain Fluid 49002005 / 5L
49001000 / 400ml spray 49002012 / 200L

FOODLUBE® HT 240 NSF



- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk højtemperatur kædeolie
- Specielt til kæder og conveyor baner i ovne og lignende, hvor der kræves stor slidstyrke, korrosionsbeskyttelse og vedhæftning
- Ideel til brug i automat-smøreapparater til kæder
- Temp.: Op til +240°C

HT 240
49002120 / 20L

FOODLUBE® Overhead Chain Fluid NSF



- NSF-registreret, H1
- Kraftigt klæbende kædesmøremiddel
- Modstår høje belastninger og reducerer slid
- Modstår vandudvaskning
- Giver fremragende korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +150°C

Overhead Chain Fluid
49002020 / 20 liter

FOODLUBE® Spray Grease NSF



- NSF-registreret, H1
- God all-round universalfedt m/PTFE
- Enestående EP egenskaber (kold-svejsespunkt 620 kg)
- Høj modstand mod vandudvaskning
- God korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -50°C til 160°C

Spray Grease
49002040 / spray

ROCOL® Precision Silicone Spray NSF



- NSF-registreret, H1
- Farveløs silicone spray der kan anvendes som slipmiddel på knive, forme, slisker mm.
- Til let smøring af f.eks. små lejer, glide og kæder, som ikke må give afsmitning til omgivelserne
- Temp.: -50°C til +200°C

Precision Silicone Spray
55009000 / spray



Montagepasta

LPS Foodgrade Anti-Seize Montagepasta



- NSF® registreret, H1
- Indeholder ingen metaller
- Nedsætter friktion
- Temp.: -54°C til 982°C
- God til brug i fødevare og lignende industrier
- Beskytter mod fastbrænding, rivning, rust og korrosion

LPS Foodgrade Anti-Seize Montagepasta
36M06508 / 227g m/pensel

FOODLUBE® Multi Paste NSF



- NSF-registreret, H1
- Kan også bruges til smøring af bøsninger, glidelejer og små åbne gear
- Modvirker rivninger, specielt på rustfri bolte
- Velegnet til smøring ved høj temperatur
- Kraftigt klæbende og modstår vandudvaskning
- Temp.: -30°C til +450°C

Multi Paste
49002400 / 85g

49002410 / 500g
48999052 / spray

ROCOL® Dry PTFE NSF



- NSF-registreret, H1
- Giver en tør, ikke klæbende farveløs film
- Modstår vand og opløsningsmidler
- Ideel til brug i rene industrier
- Temp. -200°C til +270°C

Dry PTFE
55012000 / spray

FOODLUBE® Protect NSF



- NSF-registreret, H1
- Temp.: -40°C til 110°C
- Efterlader en meget kraftig voksagtig film
- Yder ekstrem god korrosionsbeskyttelse på maskindele, der ikke benyttes i længere tid, også udendørs
- Beskytter i op til 2 år

Protect
49002800 / spray

FOODLUBE® Premier 1 NSF



- NSF-registreret, H1
- 4 kugletest på 315 kg
- Hvid universal sæbebaseeret fedt m/PTFE
- God til alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i områder hvor der vaskes meget
- God korrosionsbeskyttelse og oxidationsstabilitet
- Temp.: -30°C til +180°C

Premier 1
49003100 / 380g

49003104 / 4kg
49003118 / 18kg

FOODLUBE® Universal 2 NSF



- NSF-registreret, H1
- Universal hvid fedt til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer
- Meget høj bæreevne som giver gode slid og belastningsegenskaber
- Gode egenskaber mht. vandudvaskning og til smøring ved meget lave temperaturer
- Temp.: -50°C til +160°C

Universal 2
49002045 / 380g

49002050 / 4kg
49002055 / 18kg

FOODLUBE® Extreme, NLGI 2 NSF



- NSF-registreret, H1
- Universal fedt, specielt udviklet til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i områder hvor der vaskes
- Har fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber som sammen med høj bæreevne giver lang levetid på lejer
- Temp.: -30°C til +160°C

Extreme
48999051 / 380g

48999092 / 18kg
48999081 / 50kg

FOODLUBE® Ultra, NLGI 2/3 NSF



- NSF-registreret, H1
- Specialfedt
- Ekstremt vedhæftende
- Beregnet til glideføringer og glidestænger på slagterier
- Til kurvehjul, åbne gear, store glidelejer, stålwirer og andre steder, hvor meget stor vedhæftning kræves
- Yder fremragende korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -15°C til +160°C

Ultra
48999076 / 380g

48999079 / 18kg

FOODLUBE® Hi-Temp 2 NSF



- NSF-registreret, H1
- Halv transparent silicone fedt forstærket med PTFE
- Beregnet til langsomt-gående lejer mm. ved høj temperatur
- God resistens mod kemikalier
- Temp.: -20°C til +200°C

Hi-Temp 2
49002065 / 380g

49002064 / 4kg

SAPPHIRE® Endure NSF



- NSF-registreret, H1
- Vedvarende smøring ved ekstreme temperaturer
- Stort temperaturområde: -25°C til +280°C
- Gode rustbeskyttelsesegenskaber
- Modstår opløsningsmidler og aggressive kemikalier
- Rigtig god som montagepasta

Sapphire Endure
48016200 / 100g

48016300 / 700g
48016305 / 1kg

FOODLUBE® Auto SF NSF



- NSF-registreret, H1
- Hvidt udseende giver god synlighed i gennemsigtige rør
- Efterlader en vedhæftende EP film med god korrosionsbeskyttelse
- Temp. -20°C til +150°C

Auto SF
49003000 / 18kg

FOODLUBE® Universal 0 og 000 NSF



- NSF-registreret, H1
- Universal hvid fedt til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer
- Meget høj bæreevne giver gode slid og belastningsegenskaber
- God mod vandudvaskning og smøring ved lave temperaturer
- Temp.: -50°C til +160°C

Universal 0
49002018 / 18kg

Universal 000
49001004 / 4kg
48999061 / 18kg

FOODLUBE® Autolube og Unilube



- Automatsmøreapparater til smøresteder som er svært tilgængelige
- Autolube komplet er med batteri
- Unilube er drevet af gas

Autolube batteridrevet
49002550 Komplet (fedt)
49002560 Refill (fedt)

Unilube gasdrevet
49002570 Fedt
49002580 Chain Fluid

FOODLUBE® Hi-Torque NSF



- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk gearolieserie
- Sikrer excellent smøring og beskyttelse af alle typer gear
- Klæber godt til tandhjulene
- FZG test niveau 12
- Viskositeter: ISO VG 150, 220, 320 og 460
- Temp.: -20°C til +150°C

Hi-Torque

150 54001052 / 20L
150 48999067 / 200L
220 54001055 / 5L
220 54001056 / 20L
220 54001057 / 200L

320 54001061 / 5L
320 54001062 / 20L
320 48999074 / 200L

460 48999065 / 5L
460 54001065 / 20L
460 48999068 / 200L

FOODLUBE® Hi-Power NSF



- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk hydraulikolie serie
- Optimal blanding af additiver sikrer et meget bredt arbejdsområde
- Minimal skumdannelse
- Speciel velegnet som luftolie, til hydraulik systemer og kompressorer
- Viskositeter: ISO VG 22, 32, 46, 68 og 100
- Temp.: -20°C til +100°C

Hi-Power

22 49002300 / 5L
22 48999042 / 200L
32 48999066 / 5L
32 49002354 / 20L
32 48999057 / 200L

46 48999059 / 5L
46 49002357 / 20L
46 48999025 / 200L
68 48999031 / 200L
68 49002361 / 20L

100 54015946 / 5L
100 48999064 / 20L
100 48999028 / 200L

ROCOL® Vac Pump Oil NSF



- NSF-registreret, H1
- Temp.: -5°C til +130°C
- Minimerer aflejringer, hvilket øger pumpens effektivitet og stabilitet
- Forhindrer korrosion
- Kan bruges som skylleolie på gear

Vac Pump Oil
48999077 / 5L

FOODLUBE® Seamer Fluid NSF



- NSF-registreret, H1
- Stort temperaturområde: -20°C til +150°C
- Enestående højtryks egenskaber
- Efterlader en vedhæftende, korrosionsbeskyttende oliefilm, som yder fremragende beskyttelse mod vandudvaskning
- Fremragende stabilitet resulterer i længere smøreintervaller og mindre forbrug

Seamer Fluid 150
54001068 / 200 liter



