

BREDT SORTIMENT AF ANAEROBE LIME OG LÅSEVÆSKER TIL KRÆVENDE OPGAVER

Kema® har videreudviklet sortimentet af anaerobe lim og låsevæsker i en retning der er bedre for miljøet, gældende både for medarbejdende og klimaet, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Kema® KemLock® anaerobe lime og låsevæsker uden faresymboler, har i mere end 20 år været brugt af kunder over hele kloden med stor driftsteknisk succes. Produkterne lever fuldt ud op til de højeste industrielle standarder for kvalitet og ydeevne.

Vi gør dit valgt let, dette er årsagen til at du skal vælge KemLock® anaerobe lime og låsevæsker:

- ▶ Ingen faresymboler
- ▶ Øget sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
- ▶ Minimerer hudirritation og allergi
- ▶ Nedsætter sygefravær
- ▶ Minimerer farer ved risikovurdering og anvendelse af værnemidler
- ▶ Ved brug af mindre farlige stoffer, afsætter produkterne et mere miljøvenligt aftryk
- ▶ Bredt sortiment til en lang række af anvendelsesområder og til mange industrier



KEMA® FORDELE

Kema® er ikke kun lim og låsevæsker, vores store udvalg af kemiprodukter gør det let at vælge vores sortiment.

Vi har et bredt ud valg af:

- ▶ Rensemidler/solventer
- ▶ Rustopløser og fugtfortrængere
- ▶ Smøremidler til mange applikationer
- ▶ Silikoneslipmidler og fedt
- ▶ Silikone Gasket
- ▶ Svejse- og skærespray
- ▶ Primer, maling og RAL Farver på spray
- ▶ KemLock® Lim og låsevæsker
- ▶ KemLock® Sekundlim

Se hele sortimentet på: www.itw-spraytec.dk



ITW Spraytec Nordic
Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 82 64 44
Web www.itw-spraytec.dk
Mail info@itw-spraytec.dk



ANAEROBE LIME OG LÅSEVÆSKER UDEN FARESYMBOLER

Vores anaerobe lime og låsevæsker uden faresymboler er markeret med et grønt blad.





AS-22

Skruesikring med lav styrke

Skruesikring med medium viskositet. Ideel til gevindforbindelser, der kræver let adskillelse. Max. gevinddiameter på M36, og max. gevind-rækkevidde på 2 x gevinddiameter. Anvendes også til fastgørelse af måle- eller justeringsskruer med fint gevind.

Farve: Lilla
Størrelse: 50 ml
Art.nr. 67315



AS-70

Skruesikring med høj styrke

Skruesikring til generelle applikationer. Specielt formuleret til gevindforbindelser med høj styrke. Anvendes til installation af stempelbolte og kugle- og rullelejer, som ikke normalt skal demonteres efterfølgende.

Farve: Grøn
Størrelse: 50 ml / 250 ml
Art.nr. 67345 / 67347



AT-77

Rørtætning med middel styrke

Rørtætning til alle typer koniske og cylindriske rørsamlinger med gevind. Øjeblikkelig tætning ved lavt tryk. Naturgasbestandig. Anvendelse i sprinkleranlæg, gasinstallationer osv.

Farve: Gul
Størrelse: 50 ml / 250 ml
Art.nr. 67435 / 67437



AS-40

Skruesikring med middel styrke

Skruesikring til en lang række anvendelser med fremragende termisk stabilitet og mediebestandighed. Især velegnet til brug sammen med rustfri og elektrolytgalvaniserede fastgørelsesselementer. Hulfylningsegenskaber på grund af højere viskositet. Hærder hurtigt, også på rustfrit stål og passiverede overflader.

Farve: Gul
Størrelse: 50 ml
Art.nr. 67325



AT-42

Rørtætning med middel styrke

Hurtighærdende, opløsningsmiddelbestandig anaerob klæbemiddel til tætning af pneumatisk og hydrauliske forbindelser. Trykbestandigt. Anvendes inden for maskinindustri, bilindustri, entreprenørdusty og landbrugsmaskiner.

Farve: Brun
Størrelse: 50 ml
Art.nr. 67425



AL-41

Lejesikring med middel styrke

Lejesikring til fastgørelse af legebøsninger og akselmontage. Erstatte mekaniske fastgørelsesselementer, såsom låseringe og kiler.

Farve: Gul
Størrelse: 50 ml
Art.nr. 67115



AS-43WM

Skruesikring med middel styrke

Skruesikring til en lang række anvendelser med fremragende termisk stabilitet og kemisk resistens. Især velegnet til brug sammen med rustfri og elektrolytgalvaniserede fastgørelsesselementer. Relativt upåvirket af overfladekontaminering. Hurtigt hærdende.

Farve: Blå
Størrelse: 50 ml
Art.nr. 99720



AT-72

Rørtætning lav styrke med PTFE

Rørtætning med en lav friktionskoefficient. Specielt formuleret til let adskillelse af samlinger med grove gevind på metalrør, der kræver langsom hærdning. Velegnet især til rørsamlinger med koniske eller cylindriske gevind til DIN 2999.

Farve: Hvid
Størrelse: 50 ml
Art.nr. 67416



AP-74

Flangepakning med medium styrke

Flangepakning til tætning og fastlåsning af flanger og møtrikker – større tolerancer op til 0,50mm. Tixotrop. Erstatte almindelige faste tætningsmaterialer, såsom kork, papir eller gummi.

Farve: Orange
Størrelse: 50 ml / 250 ml
Art.nr. 67228 / 67230